



Peinture de marquage pour grumes et bois débités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Semi-brillant.
- Protection et décoration du bois pour grumes et bois débités.
- Dilution: avec notre Diluant Synthétique.

AVANTAGES

- Application facile.
- Robuste et lessivable.

RENDEMENT

- 8m²/kg pour 50 µm.

DENSITÉ

- 1,59 ± 0,1

CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 66 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	1 kg	2102-0013-1M
	4 kg	2102-0013-4M
	30 kg	2102-0013-30M
Rouge	1 kg	2102-0016-1M
	4 kg	2102-0016-4M
	30 kg	2102-0016-30M
Vert	1 kg	2102-0023-1M
	4 kg	2102-0023-4M
	30 kg	2102-0023-30M
Bleu	1 kg	2102-0018-1M
	4 kg	2102-0018-4M
	30 kg	2102-0018-30M
Jaune	1 kg	2102-0017-1M
	4 kg	2102-0017-4M
	30 kg	2102-0017-30M
Noir	1 kg	2102-0026-1M
	4 kg	2102-0026-4M
	30 kg	2102-0026-30M
Marron	1 kg	2102-0035-1M
	4 kg	2102-0035-4M
	30 kg	2102-0035-30M

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
- **Dilution (Diluant synthétique) :**
Diluer à 5% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 10 à 15% en poids pour une utilisation au pistolet à air
- **Nettoyage du matériel :**
Nettoyer au solvant synthétique
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié