

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT



FICHE TECHNIQUE N° INO/045 du 15 JUIN 2015



Vernis brillant à séchage rapide aux colodins cellulosiques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect brillant.
- Protection et décoration des ouvrages en bois.

AVANTAGES

- Préserve l'aspect de la structure naturelle du bois.
- Séchage rapide.

RENDEMENT

- 9m²/kg pour 40µm.

DENSITÉ

- 0,96 ± 0,1

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 19 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incolore	0,9 L	2103-0005-0.9M
	3,5 L	2103-0005-3.5M
	20 L	2103-0005-20M
	200 L	2103-0005-F

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT



FICHE TECHNIQUE N° INO/045 du 15 JUIN 2015

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur supports secs

APPLICATION

- **Supports :**
Sur boiseries diverses, parquets
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, pistolet à air
- **Dilution (Diluant Cellulosique) :**
Diluer en fonction de la viscosité recherchée
- **Nettoyage du matériel :**
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié