



Revêtement à base de copolymère acrylique plastifiés en dispersion pour la protection et l'étanchéité des toitures en dalles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AVANTAGES
<ul style="list-style-type: none"> ● Présentation : Revêtement épais. ● Aspect mat. ● Localisation : Extérieur. ● Destination : Supports neufs et anciens. ● A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement sans joint. ● Imperméable. ● Durable. ● Souple. ● Insensible à l'alcalinité du support. ● Mise en œuvre simple et rapide. ● Ne nécessite ni solvant, ni flamme, ni colle pour la pose.
RENDEMENT	CONDITIONNEMENT
<ul style="list-style-type: none"> ● 1 Kg/1,2m² 	25 kg
DENSITÉ	RÉFÉRENCE
<ul style="list-style-type: none"> ● 1,38 ± 0,3 	4100-0021-25ML
CONSERVATION	
<ul style="list-style-type: none"> ● 12 mois dans son emballage d'origine. 	
ESV	
<ul style="list-style-type: none"> ● 60 % 	

PRÉPARATION

- Travaux à effectuer en saison sèche.
- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Appliquer sur supports secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®. Sur murs neufs pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches d'INO-ROOF®.

APPLICATION

- Sur murs neufs, murs anciens
- Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant application
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues. Si après un certain temps d'usage de la dalle, INO-ROOF® vert est visible, ceci correspond à un avertissement visuel pour procéder à la rénovation.
- Appliquer une première couche de INO-ROOF® vert dilué à 40%, laisser sécher 24H puis appliquer une deuxième couche de INO-ROOF® vert dilué à 20%, laisser sécher 24H puis appliquer une troisième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%, finalement appliquer après 24H la quatrième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%
- **Ambiance atmosphérique**
Rurales, urbaines, maritimes et industrielles.
- **Matériel**
Applicable avec rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.
Nettoyage du matériel d'application à l'eau immédiatement après usage.
- **Dilution**
Dilution à l'eau.
- **Mise en œuvre**
Manuellement : appliquer INO-ROOF® à la lisseuse inox et en retirer l'excès, puis structurer à la lisseuse.
Mécaniquement : INO-ROOF® s'applique également à la machine à projeter basse pression. Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.
- **Délai de recouvrement**
24 heures
- **Mise à la teinte**
À la demande dans notre atelier de colorimétrie
- **Nettoyage du matériel**
À l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.