



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : Protection et décoration des façades > Hydrofuges

UNITANCHE®

Traitement hydrofuge à base de résine siloxane en dispersion aqueuse.

Pictogrammes : Phase aqueuse, INT, EXT Brosse, Rouleau, Pistolet.

- Aspect Brillant.
- Aspect en pot : Liquide légèrement gélifié.
- Support : Applicable sur béton, crépis, peintures déjà appliquées. Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d'huile et de corps gras.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 48 h
- Rendement : Sur mur neuf sans peinture 6-8 m²/kg / Sur mur déjà peint 8-10 m²/kg
- ESV : 10 %.
- Densité : +1
- Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.
- S'applique sur toute peinture en tant que protecteur de façade.
- S'applique sur toute peinture en tant que primaire d'attente directement sur béton bien crépis.
- Recouvrable par toute peinture en phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi

Classification AFNOR :

- NF 36.005 / • Famille I -Classe 7b2

AVANTAGES

- Réagit chimiquement avec la maçonnerie, ou avec les matériaux à base de ciment en se liant à la surface, produisant un traitement hydrophobe durable.
- Protection préventive contre l'humidité par imprégnation hydrofugeante.
- Tous les supports traités ultérieurement avec UNITANCHE sont mieux résistants à l'absorption de l'eau.
- Permet de conserver la perméabilité à la vapeur de l'eau, il n'y a donc aucun obstacle à la sortie de l'humidité à travers les murs. Ce qui permet d'assurer un climat intérieur sain, ambiant et agréable.
- Sans solvant, il libère peu de composants volatils (COV) lors d'une réaction.
- Facile à appliquer.
- Pas de jaunissement.

PREPARATION

- Nettoyage du support avant application, ponçage et dépoussiérage.
- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum

APPLICATION

- Ce produit réduit l'absorption d'eau de manière extrêmement efficace. Il assure aussi une très bonne pénétration en profondeur, et il est facile à appliquer.
- Le produit ne goutte pas, il est facilement applicable sur des surfaces en hauteur et les endroits déjà enduits sont bien visibles.
- SUPPORTS : Sur béton, crépi, peintures déjà appliquées. Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d'huile et de corps gras.

MATERIEL : UNITANCHE s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet basse pression.

DILUTION : Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATERIEL : A l'eau.

Hygiène et sécurité

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.*

Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (Masque conseillé en cas d'usage de pulvérisateur)

Usage en intérieur : BIEN VENTILER LES LOCAUX

| |
|------------------------|
| TEINTES |
| Incolore |
| CONDITIONNEMENT |
| 20 L |
| RÉFÉRENCE |
| |