



Peinture d'impression acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : liquide.
- Aspect mat.
- Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures.
- Application sur supports diverses - Supports neufs et supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, plâtre, bois.
- A appliquer avant une nouvelle couche de peinture ou revêtement.
- Peinture d'impression opaque régulatrice d'absorption avec une excellente adhérence.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Facile application.
- Excellente adhérence.
- Peut être utilisé en extérieur et en intérieur
- Recouvrable par toutes peintures de finition ou revêtement à l'exclusion des peintures époxy et polyuréthanes.

RENDEMENT

- 6 m² par kg (165g/m²) de produit sur support lisse.

DENSITÉ

- 1,38 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 34 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	3,5 kg	2100-0028-3ML
	25 kg	2100-0028-25ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures mal ancrées et les enlever avant application
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé
- **Dilution (Eau) :**
Diluer à 8% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse