



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

UNIPRIM®

Peinture d'impression en dispersion aqueuse.

Pictogrammes : Phase aqueuse, INT, EXT Brosse, Rouleau, Pistolet.

- Aspect mat.
- Aspect en pot : Liquide.
- Support : Applicable sur murs neufs et anciens, plâtre et bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 1 heure/ Redoublage 4 heures
- Rendement : 6-8 m²/kg
- ESV : 38%.
- Densité : 1,4 ±0.1
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.
- S'applique avant une nouvelle couche de peinture ou revêtement.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I -Classe 7b2

AVANTAGES

- Utilisable en intérieur et extérieur
- Facile à appliquer
- Bonne adhérence.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 KG	2100-0060-30P

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur supports bien secs.
- Dépoussiérer, enlever la peinture mal ancrée.

APPLICATION

SUPPORTS

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peintures mal ancrées et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.

MATERIEL

Applicable avec un pinceau ou un rouleau.

DILUTION

Dilution à l'eau

Diluer à 8% en poids pour une utilisation au rouleau ou au pinceau

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau. Dans le cas où le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

Non soumis à l'étiquetage

Produit en phase aqueuse.