



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

WALLTEX® 5000



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 5m² Par Kg de produit sur support lisse

DENSITÉ

- 1.75 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

ESV

- 46%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I - Classe 7b2

Peinture mate aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Epaïs
- Support : Applicable sur murs anciens, murs neufs, plâtres, bois
- Séchage : 45 mn/ Redoublage : 3 Heures.
- À appliquer directement ou avec une couche d'impression.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

AVANTAGES

- Utilisable en intérieur et extérieur.
- Laisse respirer le support.
- Excellente opacité.
- Blancheur éclatante.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 kg	2100-0004
	15 kg	2100-0004
	30 kg	2100-0001-30P

PRÉPARATION

- Température de l'air : Entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité relative : 80% maximum.
- Température du substrat : Entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité : Appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau INOPRIM® si nécessaire.
- Appliquer deux couches de WALLTEX® 5000

APPLICATION

Supports :

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.

Matériel :

- Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0.4 à 0.5mm).

Mise à la teinte :

- Avec nos colorants universels INOTEINTES®

Dilution (l'eau) :

- Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau.
- Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet.

Nettoyage du matériel :

- À l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

- Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.