



Enduit pelliculaire vinylique, lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Pâte onctueuse.
- Aspect : Satiné.
- Séchage : 8 heures / Redoublage : 24 heures.
Recouvrable : 48 heures.
- Destination : Supports neufs.
- A appliquer directement sur support en ciment et béton.
- Pas de dilution, prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Facile à appliquer.
- Glissant.
- Bonne adhérence.
- Ne provoque ni reprise ni attache.
- Ne colle pas à l'outil d'application.

RENDEMENT

- 0,5 à 2kg/m² selon le support et le mode d'application.

DENSITÉ

- 1,74 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 53 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille III - Classe 2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	4 kg	3100-0003-4ML
	30 kg	3100-0003-30ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs
Ciment et béton
- **Matériel :**
Taloche pour un aspect lisse
Rouleau
- **Dilution (Eau) :**
Prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse