

LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024



Fongicide et algicide en solution aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide transparent.
- Aspect incolore.
- Usage intérieur et extérieur.
- Utilisable directement sans rinçage ou séchage.
- Applicable sur supports neufs et supports et façades en service : murs anciens, murs neufs, plâtre, bois.
- Assainit les surfaces présentant des cryptogrammes, algues de type courant, mousses ou moisissures.
- Pas de dilution, prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Assainit les supports avant la mise en peinture.
- Ne nécessite pas de rinçage avant la mise en peinture.
- Constitue au besoin un traitement curatif ou préventif des fonds poreux ne pouvant pas être peints.
- Très efficace.

RENDEMENT

- 0,2 à 0,25 litre par m².

DENSITÉ

- 1,00 ± 0,05

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 4a

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5°C max 40°C

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pulvérisateur à main.
- **Dilution**
Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage du matériel**
A l'eau.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incolore	20 L	2100-0040-20ML

AVANT PEINTURE		SANS MISE EN PEINTURE ULTERIEURE
Surfaces peu envahies 1 - Mouiller abondamment les fonds avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 2 - Laisser en contact 30 minutes environ. 3 - Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple). 4 - Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les mousses et moisissures détachées mécaniquement. 5 - Laisser sécher avant toute mise en peinture	Surfaces très envahies Répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous : 1 - Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2 - Mouiller abondamment les fonds avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 4 - Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer.	1 - Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir. 2 - Mouiller abondamment les fonds avec le LIQUIDE BACTERIEN, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur. 3 - Laisser sécher sans rincer.

● Hygiène et sécurité :

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.

Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (Masque conseillé en cas d'usage de pulvérisateur).

USAGE EN INTÉRIEUR : BIEN VENTILER LES LOCAUX.

Le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ne relève pas de la législation sur les préparations dangereuses.

INODA INDUSTRIES SARL CERTIFIE ISO 9001:2015

INODA Industries Sarl - Route de Japoma, Ndogsimbi, à côté d'IPD - BP4825, Douala, Cameroun - Email : inoda.industries@gmail.com

