



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

AQUAGLOSS®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- ou 8-10 m²/kg.

DENSITÉ

- 1,2 ±0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine

ESV

- 30%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I -Classe 7b2

Peinture laque brillante, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Liquide.
- Aspect brillant.
- Décoration et protection des murs, plafonds, bois, plâtre, métal après application d'une couche d'antirouille.
- Localisation : intérieur et extérieur.
- Séchage : 3 heures/ Redoublage 8heures

AVANTAGES

- Facilité d'application.
- Ne jaunit pas.
- Sans solvant
- Facile à entretenir
- Excellent pouvoir couvrant / lessivable
- Bonne résistance aux intempéries

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur supports bien secs.
- Dépoussiérer, enlever la peinture mal ancrée.
- Application d'un primaire UNIPRIM (murs, bois) ou d'un antirouille INOSATIN (métaux ferreux).

APPLICATION

SUPPORTS

Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux ferreux (après une couche d'antirouille).

Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peinture mal ancrées et les enlever avant application.

Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.

Materiel

Applicable avec pinceau, rouleau, pistolet.

Dilution

Dilution à l'eau propre.

Nettoyage du materiel

À l'eau, et si le produit à sécher nettoyer au solvant..

Hygiène et sécurité :

Produit non soumis à l'étiquetage.

Peinture en phase aqueuse

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 KG	2100-0062-25P