



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

VERNIS MARIN®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2025

Vernis brillant aux résines uréthanes résistant aux intempéries et aux U.V.

RENDEMENT

- 14m² approx. pour 30 microns.

DENSITÉ

- 0.96 ± 0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 49%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Aspect en pot : Sémi-Epais.
- Séchage : 10 heures/ Redoublage: 24 heures.
- Travaux de menuiserie extérieurs.
- Excellente résistance au vieillissement à l'eau et aux embruns, grâce à une pellicule épaisse et souple.

AVANTAGES

- Brillant profond.
- Résistant à l'extérieur, aux intempéries et aux rayons Ultraviolets.

PRÉPARATION

Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum.

Humidité relative : 80% maximum.

La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.

Humidité : appliquer sur les murs secs.

APPLICATION

Supports :

- Sur boiserie diverses, parquets.

Matériel :

Applicable avec pinceau, pistolet à air.

Dilution :

- Diluer en fonction de la viscosité recherchée.
- Avec notre diluant synthétique.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité :

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

COULEURS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incolore	0,9 L	2103-0004-1 M
	3,5 L	2103-0004-3 M
	20 L	2103-0004-20 M
	200 L	2103-0004- F