



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

STUCCO FILL®



FICHE TECHNIQUE OCTOBRE 2025

Enduit pelliculaire vinylique, Multi-usage.

• 2 à 3m²/Kg selon le support et le mode d'application.

• 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

NF 36005
Famille - Classe 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : Pâte onctueuse.

Aspect : Mat

Séchage : 8 heures / Redoublage : 24 heures.

Recouvrable : 48 heures.

Destination : Supports neufs.

A appliquer directement sur support en ciment, béton, plaque de plâtre, briques.

Pas de dilution, prêt à l'emploi.

AVANTAGES

Facile à appliquer et à poncer.

Excellente capacité de remplissage

Bonne adhérence

Ne provoque ni reprise ni attache.

Extra lisse et très garnissant

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 Kg	3100-0003 -4ML
	30 Kg	3100-0003 -30ML

PRÉPARATION

Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum

Humidité relative : 80% maximum

La température du substrat : minimum 5°C max 40°C

Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs

• Dépoussiérer, si nécessaire

APPLICATION

Supports

Sur murs neufs

Ciment et béton,

Plaque de plâtre,

Brique

Matériel :

Taloche pour un aspect lisse.

Dilution (Eau) :

• Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité :

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase acqueuse.