



Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Demi-satiné.
- Séchage : 90 minutes / Redoublage : 12 heures.
Utilisation piétons : Après 24 heures minimum.
- Destination : Supports neufs et entretien.
- Applicable sur sols en béton.
- Adapté pour les sols non industriels.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM® .
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Facile d'application.
- Antidérapant.

RENDEMENT

- 5m² par kilogramme de produit (200g / m²) sur support lisse.

DENSITÉ

1,45 ± 0,1

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

41 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	4 kg	2100-0042-4ML
	25 kg	2100-0042-25ML
Rouge	4 kg	2100-0029-4ML
	25 kg	2100-0029-25ML
Jaune	4 kg	2100-0034-4ML
	25 kg	2100-0034-25ML
Vert	4 kg	2100-0035-4ML
	25 kg	2100-0035-25ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5°C max 40°C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs sols en béton, asphalte, ciment
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé

- **Dilution (Eau) :**
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau

- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant

- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse